

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je Einheit	Betrag
------	-------	-----------------------	------------------	--------

Jalousie-/Rollladenaktor, 4fach, SMI LoVo, REG

Übertrag:

Zur Ansteuerung von SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über 4 unabhängige SMI LoVo-Kanäle. Vorortbedienung über manuelle Bedientasten auch ohne KNX-Anschluss möglich. Keine separate SMI-Inbetriebnahme erforderlich.

Funktionen des Anwendungsprogramms:

- Fahren AUF/AB; Stopp/Lamellenverstellung
- Fahren in Position (bis zu 4 Preset-Positionen)
- Position setzen (Änderung der Preset-Position über KNX)
- Fahren in Position 0 % ... 100 %
- Szenen
- Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen Automatik-Steuerung
- Vorzugslage bei Bus- u. Hilfsspannungsausfall bzw. -wiederkehr sowie Programmierung
- Wind-, Regen- und Frostalarmüberwachung (zyklisch)
- Sperren und Zwangsführung
- Status-Meldungen: aktuelle Position, Lamellenstellung, Behang oben/unten, SMI-Diagnose, Hilfsspannung, aktuelle Betriebsart, SMI-Ausfall, Automatik, manuelle Bedienung
- Manuelle Bedienung über KNX sperren/freigeben

Ausgänge	4 unabhängige SMI-Ausgänge
Anzahl SMI-Antriebe	pro Kanal max. 4 Antriebe (parallel)
Bedienung	
Auf/Ab	je Ausgang 2 Taster und 2 LEDs für manuelle Bedienung Auf/Ab; Stopp/Lamellenverstellung
KNX/Manuell	1 Taster und 1 LED zum Umschalten bzw. Anzeigen von Betrieb über KNX und manueller Bedienung
Betriebsspannung	230 V AC + 10/- 15 %, 45 ... 65 Hz
Anschluss	Schraubklemme
Busanschluss	Busanschlussklemme
Schutzart	IP 20, EN 60 529
Montage	auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
Breite	4 Module à 18 mm
Hersteller	ABB STOTZ-KONTAKT
Typ	SJR/S 4.24.2.1
Material:	Lohn:

Übertrag: