



Le nouveau détecteur de mouvement ENC ne laisse personne dans le noir.
Découvrez la nouvelle gamme Sidus.



Avec son design Sidus, le nouveau détecteur de mouvement ENC innove: c'est le détecteur idéal de votre cage d'escalier, vestibule, salle de bains et des pièces de grande taille, sans vue d'ensemble. Il réagit aussitôt après avoir détecté la chaleur corporelle. Et ne laisse personne dans le noir.

Découvrez le nouveau détecteur de mouvement ENC au design Sidus sur www.abb.ch/gebaeudeautomation

ABB Suisse SA
Produits basse tension
Avenue de Cour 32
CH-1007 Lausanne
Tél. +41 58 588 40 50
Fax +41 58 588 40 95
www.abb.ch/gebaeudeautomation

Power and productivity
for a better world™



Références de commande

20CC007038L0301

B gr. I	Z	E	AP
avec cadre de recouvrement	sans cadre de recouvrement	Intérieur pour combinaison	75 × 75 × 55 mm
avec intérieur	avec intérieur	sans cadre de recouvrement	avec intérieur
avec plaque de fixation	avec plaque de fixation	avec intérieur	avec plaque de fixation
77 × 77 mm	77 × 77 mm	sans plaque de fixation	70 × 70 mm
			boîtier: hauteur de 48 mm



Programme Sidus

		VE 1 N° E	VE 1 N° E	VE 1 N° E	VE 1 N° E
Détecteur de mouvement Standard					
– Hauteur de montage de 0,80 à 1,20 m	avec intérieur de relais	545 422 002	545 522 002	545 622 002	545 347 002
	avec intérieur de relais universel	545 431 002	545 531 002	545 631 002	545 346 002
– Avec temporisateur fixe 80 s	avec intérieur MOSFET	545 490 002	545 590 002	545 690 002	545 344 002
	avec intérieur de poste secondaire	545 444 002	545 544 002	545 644 002	545 345 002
– Sans commutateur					
Détecteur de mouvement Comfort					
– Hauteur de montage de 0,80 à 1,20 m	avec intérieur de relais	545 412 002	545 512 002	545 612 002	545 335 002
	avec intérieur de relais universel	545 411 002	545 511 002	545 611 002	545 334 002
– Avec temporisateur réglable 10 s à 30 min	avec intérieur MOSFET	545 332 002	545 532 002	545 632 002	545 331 002
	avec intérieur de poste secondaire	545 430 002	545 830 002	545 930 002	545 341 002
– Commutateur marche/arrêt/auto					
Détecteur de mouvement à lentille multiple					
– Hauteur de montage de 0,80 à 2,50 m	avec intérieur de relais	545 480 002	545 580 002	545 680 002	545 339 002
	avec intérieur de relais universel	545 470 002	545 570 002	545 670 002	545 338 002
– Avec temporisateur réglable 10 s à 30 min	avec intérieur MOSFET	545 450 002	545 550 002	545 650 002	545 336 002
	avec intérieur de poste secondaire	545 460 002	545 560 002	545 660 002	545 337 002
– Commutateur marche/arrêt/auto					
Détecteur de mouvement à lentille multiple KNX		545 700 002	545 800 002	545 900 002	545 321 002
Autres couleurs	blanc brillant	 102	 102	 102	 102
	anthracite	 042	 042	 042	 042
	aluminium		 932	 932	

Standard/Comfort

Hauteur de montage de 0,80 m à 1,20 m

Lentille multiple

3 hauteur de montage de 2,50 m
2 hauteur de montage de 2,00 m
1 hauteur de montage de 1,20 m

Intérieur de relais
700 W/VA
Technique à 3 conducteurs

Intérieur MOSFET
De 60 à 420 W/VA
Technique à 2 conducteurs

Poste supplémentaire
Technique à 3 conducteurs

Intérieur de relais universel
2300 W/VA
Technique à 3 conducteurs

Compatible
avec intérieur MOSFET
Intérieur de relais universel