

ABB i-bus® EIB

Module logique LM/S 1.1





- Largeur 2 modules
- Un seul programme d'application pour ETS

Fonctions

- Choix de 3 des fonctions suivantes avec ETS:
 - Logique
 - Porte / Filtre
 - Temporisation
 - Multiplieur
 - Valeur d'indication Min-/Max
 - Comparaison de température
 - Valeurs de seuil
 - Format convertisseur
 - Scénarios
 - Compteur
 - Eclairage escaliers
 - Valeur variation (éclairage)

Details

■ Logique

- ET, OU, OU Exclusif (XOR), ET, Non-ET, Non-OU, équivalent, 8 entrées

■ Porte / Filtre

- 2 portes / filtres pour plusieurs sortes de données => permet de faire du “cloisonnement” (ou “zoning”)

■ Temporisation

- 4 tempo avec objet désactivable

■ Multiplieur

- 1 telegram multiplié par 4 x 1-Bit et 4 x 1- telegrams d'un octet

■ Min-/Max valeur d'indication

- Valeur Min-/Max provenant de 4 entrées

■ Temperature comparaison

- 2 valeur de temperature sont comparées



Details

- Valeurs de seuil
 - Detection de 2 valeurs de seuil avec hystérésis
- Format convertisseur
 - Convertit des données, ex.: 1 octet -> 8 x 1 Bit
- Scénarios
 - 8 scénarios indépendants avec 6 objets de sortie
- Valeur de variation
 - 2 valeur de consigne
- Compteur
 - Telegram comptage avec compteur intermédiaire
- Minuterie (éclairages escalier , etc..)
 - 4 éclairages

ABB